

## ПРОТИВОГАЗ ФИЛЬТРУЮЩИЙ АЗОТЧИК

ТУ 2568-450-05795731-2010



- Специализированный противогаз для предприятий по производству азотных минеральных удобрений;
- Комбинированные фильтры снаряжены поглотителем с уникальными свойствами, позволяющим многократно использовать фильтры для защиты от оксидов азота (монооксид азота, диоксид азота, закись азота, азотистый ангидрид, азотноватый ангидрид, азотный ангидрид);
- Присоединение фильтра к лицевой части осуществляется с помощью соединительной трубки с резьбой круглой 40x4 ГОСТ 8762-75 или резьбы Кр 40x3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99.

### Состав

Противогаз состоит из лицевой части в виде маски или шлем-маски, комбинированного фильтра, соединительной трубки и сумки для хранения и ношения противогаза.

### Условия применения\*

СОДЕРЖАНИЕ  
КИСЛОРОДА  
В ВОЗДУХЕ  
НЕ МЕНЕЕ

**17% об.**

СОДЕРЖАНИЕ  
ПАРО- И  
ГАЗООБРАЗНЫХ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НЕ БОЛЕЕ

**0,5% об.**

ТЕМПЕРАТУРА  
ОКРУЖАЮЩЕГО  
ВОЗДУХА

**от -40°C  
до +40°C**

\* Соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.121-2015, п.5.1.1

Маски и фильтры работоспособны после воздействия температур от -30 до +70°C в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015, ГОСТ 12.4.235-2019.

### Лицевые части для комплектации противогаза АЗОТЧИК\*

#### МАГ (МАГ-4)

- Маски общего назначения, категория 2
- Материал: МАГ – резина, МАГ-4 - силикон
- Размер: универсальный

#### МАГ-ЗЛ



- Маска специального назначения, категория 3
- Материал: резина
- Размер: универсальный

#### ШМ-2012

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 3 - высокий
- Материал: резина
- Размер (рост): 1, 2, 3, 4

\* Подробную информацию о лицевых частях см. в разделе «Лицевые части с резьбовым соединением фильтров» на стр. 64, 65, 69.

## Фильтры для комплектации противогаза АЗОТЧИК

Внешний вид фильтра	Условное обозначение, марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Защита от аэрозолей	Наличие в комплекте противогаза соединительной трубки
	ДОТ М 600 А1В2Е2К2НОР3 R D		+	+

**ФИЛЬТР ДОТ М 600 МАРКИ А1В2Е2К2НОР3 R D ЯВЛЯЕТСЯ ФИЛЬТРОМ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПО ОКСИДАМ АЗОТА!**

### Гарантийный срок хранения

Противогаза – 5 лет;  
 Фильтра ДОТ М 600 – 5,5 лет.

### Соответствие нормативным документам

Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;  
 Маски: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2, 3), EN 136 (Cl 2);  
 Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018;  
 Фильтр комбинированный: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.

### Сертификация

Сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 на противогазы, лицевые части и фильтры;  
 Европейский сертификат на маски МАГ и МАГ-4.

### Производитель

АО «Сорбент»